


# BRZORASTAVLJIVI NISKOTLAČNI PRIKLJUČCI SA JEDNOSTRUKIM ZATVARANJEM ("SINGLE SHUT-OFF")



Radni tlak: 35 bara (za priključke od mesinga)  
16 bara (za priključke od niklovanog mesinga)

VRSTA | MATERIJAL | FLEKS. CIJEVI

Utičnice sa nogicom	Ms	Ms/Ni	PVC i gumene
BN J NV7,2 F - NO 6			
BN J NV7,2 F - NO 8			
BN J NV7,2 F - NO 9		-	
BN J NV7,2 F - NO 10			
BN J NV7,2 F - NO 13			



Utičnice sa nogicom	Ms	Ms/Ni	ravne PE, PA i PU
BN J NV7,2 F - NO 4 x 6	-		
BN J NV7,2 F - NO 6 x 8	-		
BN J NV7,2 F - NO 8 x 10	-		
BN J NV7,2 F - NO 10 x 12	-		




Utičnice sa nogicom (+ zašt. opruga)	Ms	Ms/Ni	spiralne PA i PU
BN J NV7,2 F - NO 4 x 6 op.	-		kn/kom
BN J NV7,2 F - NO 6 x 8 op.	-		
BN J NV7,2 F - NO 8 x 10 op.	-		
BN J NV7,2 F - NO 10 x 12 op.	-		



Utičnice sa vanjskim navojem	Ms	Ms/Ni	-
BN J NV7,2 F - GR1/4"			
BN J NV7,2 F - GR3/8"			
BN J NV7,2 F - GR1/2"			



Utičnice s unutarnjim navojem	Ms	Ms/Ni	-
BN J NV7,2 F - UR1/4"			
BN J NV7,2 F - UR3/8"			
BN J NV7,2 F - UR1/2"			



Utikači sa nogicom	Ms	Ms/Ni	PVC i gumene
BN J NV7,2 M - NO 6			
BN J NV7,2 M - NO 8			
BN J NV7,2 M - NO 9		-	
BN J NV7,2 M - NO 10			
BN J NV7,2 M - NO 13			



Utikači sa nogicom	Ms	Ms/Ni	ravne PE, PA i PU
BN J NV7,2 M - NO 4 x 6	-		
BN J NV7,2 M - NO 6 x 8	-		
BN J NV7,2 M - NO 8 x 10	-		
BN J NV7,2 M - NO 10 x 12	-		



Utikači sa nogicom (+ zašt. opruga)	Ms	Ms/Ni	spiralne PA i PU
BN J NV7,2 M - NO 4 x 6 op.	-		
BN J NV7,2 M - NO 6 x 8 op.	-		
BN J NV7,2 M - NO 8 x 10 op.	-		
BN J NV7,2 M - NO 10 x 12 op.	-		



Utikači sa vanjskim navojem	Ms	Ms/Ni	-
BN J NV7,2 M - G R1/8"		-	
BN J NV7,2 M - G R1/4"			
BN J NV7,2 M - G R3/8"			
BN J NV7,2 M - G R1/2"			



Utikači s unutarnjim navojem	Ms	Ms/Ni	-
BN J NV7,2 M - U R1/8"		-	
BN J NV7,2 M - U R1/4"			
BN J NV7,2 M - U R3/8"			
BN J NV7,2 M - U R1/2"			



- Napomene:**
- \* Kod brzorastavljivih niskotlačnih priključaka se pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva unutarnji promjer utikača. Tehničke karakteristike i cijene ovih priključaka drugih nazivnih veličina može se dobiti na upit.
  - \* Pod jednostrukim zatvaranjem (oznaka J) se podrazumijeva da samo utičnica ima ugrađeni nepovratni ventil, dok je utikač prolazni.
  - \* Brzorastavljivi niskotlačni priključci sa jednostrukim zatvaranjem se mogu pored komprimiranog zraka koristiti i za vodu pod uvjetom da se:
    - koriste priključci od niklovanog mesinga (vremenom mesing oksidira, pa bi funkcionalnost utičnice mogla doći u pitanje)
    - utičnica montira na fiksnu instalaciju (kako bi se onemogućilo istjecanje vode iz nje)
    - riješi problem kamenca u instalaciji prije utičnice