


CRISTALSPIR



STANDARD:
PRIMJENA

2007 / 19 / EC

usis i ispus pitke vode, sokova, mlijeka, vina i drugih prehrambenih tekućina sa sadržajem alkohola do 29%, usis mora - koristi se i kao usisna cijev svugdje gdje se traži veliki podtlak

MATERIJAL CIJEVI:

prozirni atoksični plastificirani PVC

OJAČANJE:

čelična spirala

TEMPERATURA:

-10 +60 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Podtlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
							Obujmnice	
6 x 12	5.0	25.0	0.95	0.130	30	60	9 8 - 12	-
8 x 15	5.0	25.0	0.95	0.160	40	60	9 10 - 16	
10 x 16	7.0	35.0	0.85	0.150	18	60	9 10 - 16	
12 x 18	10.0	30.0	0.85	0.180	24	60	12 16 - 25	
14 x 19	10.0	30.0	0.85	0.205	30	60	12 16 - 25	
16 x 23	8.0	24.0	0.85	0.245	34	60	18 23 - 25	
18 x 25	8.0	24.0	0.85	0.300	36	60	18 23 - 25	
20 x 27	7.0	21.0	0.85	0.350	40	60	18 26 - 28	
22 x 29	7.0	21.0	0.85	0.380	44	60	18 26 - 28	
25 x 33	7.0	21.0	0.85	0.510	50	60	20 32 - 35	
30 x 38	5.0	15.0	0.85	0.600	60	60	20 36 - 39	
32 x 40	5.0	15.0	0.85	0.680	64	60	20 40 - 43	
35 x 44	5.0	15.0	0.85	0.750	70	60	22 44 - 47	
38 x 47	4.0	12.0	0.85	0.800	76	30	22 44 - 47	
40 x 49	4.0	12.0	0.85	0.870	80	30	22 48 - 51	
45 x 55	4.0	12.0	0.80	1.100	90	30	22 52 - 55	BAND - IT
50 x 60	4.0	12.0	0.80	1.200	100	30	22 60 - 63	
60 x 72	4.0	12.0	0.80	1.700	130	30	23 68 - 73	
63 x 74	6.0	18.0	0.90	1.800	158	50	23 74 - 79	
70 x 83	5.0	15.0	0.90	2.100	175	50	23 80 - 85	
75 x 89	3.0	9.0	0.70	2.500	200	30	23 86 - 91	
80 x 93	3.0	9.0	0.70	2.700	220	30	23 92 - 97	
90 x 103	3.0	9.0	0.70	2.900	192	20	23 98 - 103	
102 x 116	2.0	6.0	0.70	3.400	260	30	23 113 - 121	
110 x 127	2.0	6.0	0.70	3.950	320	20	23 122 - 130	
120 x 137	2.0	6.0	0.70	4.300	340	20	23 131 - 139	
127 x 144	2.0	6.0	0.70	4.700	360	20	23 140 - 148	
152 x 169	2.0	6.0	0.60	6.500	480	20	23 162 - 174	

Napomena: Cijev promjera 22 x 29 nije primjerena za prehrambene tekućine