

MERCURIO



PRIMJENA

MATERIJAL CIJEVI:

OJAČANJE:

TEMPERATURA:

tlak vode, gnojiva, rastvora - koristi se naročito za irigaciju

Plosnati plastificirani PVC iznutra crne, a izvana žute (tip L), plave boje (tip M) ili crvene boje (tip H), otporan na UV zrake, ozon i atmosferske utjecaje

Poliesterska mreža

-10 +60 °C

Promjer [mm]	Radni tlak [bar]			Rasprskavajući tlak [bar]			Težina [kg/m]			Kolut [m]
	L	M	H	L	M	H	L	M	H	
20	-	10	-	L	30	-	-	0.150	-	50 - 100
25	-	10	-	-	30	-	-	0.190	-	50 - 100
30	-	10	-	-	30	-	-	0.220	-	50 - 100
32	-	9	-	-	27	-	-	0.240	-	50 - 100
35	-	8	-	-	24	-	-	0.280	-	50 - 100
38	5	8	-	-	24	-	0.220	0.300	-	50 - 100
40	5	8	-	15	24	-	0.230	0.320	-	50 - 100
45	5	8	-	15	24	-	0.250	0.350	-	50 - 100
52	5	8	16	15	24	48	0.280	0.410	1,510	50 - 100
60	4	8	-	15	24	-	0.330	0.540	-	50 - 100
63	4	8	15	12	24	45	0.360	0.560	1,740	50 - 100
70	4	7	-	12	25	-	0.410	0.610	-	50 - 100
76	4	7	12	12	24	36	0.450	0.680	2,340	50 - 100
80	4	7	-	12	21	-	0.490	0.740	-	50 - 100
90	4	7	11	12	21	33	0.580	0.850	2,880	50 - 100
102	4	7	10	12	21	30	0.650	1.000	3,340	50 - 100
110	-	7	-	12	21	-	-	1.150	-	50 - 100
127	-	6	8	-	18	24	-	1.350	4,350	50 - 100
153	3	4	6	-	12	18	1.300	1.600	5,020	50 - 100
203	-	2,5	4	9	8	12	-	2.300	7,020	50

Napomena:

Cijevi MERCURIO H se proizvode samo u kolutovima od 50 m