

STORZ PRIKLJUČCI ZA ABRAZIVE, VODU, NAFTU

VRSTA

OZNAKA | MATERIJAL PRIKLJUČKA / BRTVA
kovani | lijevani

Priklučci sa kratkom nogicom

NO K

Aluminij / NBR guma

STORZ NV 31 - NO 25 K Al-NBR	+	+
STORZ NV 66 - NO 52 K Al-NBR	+	-
STORZ NV 89 - NO 75 K Al-NBR	+	+
STORZ NV133 - NO 110 K Al-NBR	+	+



Priklučci sa žljebastom nogicom

NO Ž

Aluminij / NBR guma

STORZ NV 66 - NO 25 Ž Al-NBR	+	+
STORZ NV 66 - NO 32 Ž Al-NBR	+	+
STORZ NV 66 - NO 38 Ž Al-NBR	+	+
STORZ NV 66 - NO 52 Ž Al-NBR	+	+
STORZ NV 89 - NO 52 Ž Al-NBR	+	-
STORZ NV 89 - NO 65 Ž Al-NBR	+	-
STORZ NV 89 - NO 75 Ž Al-NBR	+	+
STORZ NV133 - NO 90 Ž Al-NBR	+	-
STORZ NV133 - NO 100 Ž Al-NBR	+	+
STORZ NV133 - NO 110 Ž Al-NBR	+	+
STORZ NV148 - NO 125 Ž Al-NBR	+	-
STORZ NV160 - NO 150 Ž Al-NBR	+	-



Priklučci s osiguračem sa žljebastom nogicom | NO Ž (O)

Aluminij / NBR guma

STORZ NV 89 O - NO 75 Ž Al-NBR	+	-
STORZ NV133 O - NO 100 Ž Al-NBR	+	-



Priklučci sa nazubljenom nogicom

NO N

Aluminij / NBR guma

STORZ NV 89 - NO 76 N Al-NBR	+	-
STORZ NV133 - NO 102 N Al-NBR	+	-



Priklučci s utorom za sigurnosni zub čeljusti | NO U

NO U

Aluminij / NBR guma

STORZ NV 66 - NO 52 U Al-NBR	+	-
STORZ NV 89 - NO 75 U Al-NBR	+	-
STORZ NV133 - NO 100 U Al-NBR	+	-



Priklučci sa vanjskim navojem

G R

Aluminij / NBR guma

STORZ NV 66 - G R2" Al-NBR	+	+
STORZ NV 66 - G R2.1/2" Al-NBR	+	-
STORZ NV 89 - G R2.1/2" Al-NBR	+	+
STORZ NV133 - G R4" Al-NBR	+	+



Priklučci s unutarnjim navojem	U R	Aluminij / NBR guma	
STORZ NV 31 - U R1"	Al-NBR	+	+
STORZ NV 51 - U R1.1/2"	Al-NBR	+	-
STORZ NV 66 - U R1.1/2"	Al-NBR	+	-
STORZ NV 66 - U R2"	Al-NBR	+	+
STORZ NV 89 - U R2.1/2"	Al-NBR	+	+
STORZ NV 89 - U R3"	Al-NBR	+	+
STORZ NV133 - U R4"	Al-NBR	+	+
STORZ NV133 - U R4.1/2"	Al-NBR	+	+
STORZ NV148 - U R5"	Al-NBR	+	-
STORZ NV160 - U R6"	Al-NBR	+	-



Redukcije	-	Aluminij / NBR guma	
STORZ NV 31 - NV 53 Al-NBR		+	-
STORZ NV 31 - NV 66 Al-NBR		+	+
STORZ NV 51 - NV 66 Al-NBR		+	-
STORZ NV 66 - NV 89 Al-NBR		+	+
STORZ NV 89 - NV133 Al-NBR		+	+



Čepovi	-	Aluminij / NBR guma	
STORZ NV 31 čep Al-NBR		+	+
STORZ NV 51 čep Al-NBR		+	-
STORZ NV 66 čep Al-NBR		+	+
STORZ NV 89 čep Al-NBR		+	+
STORZ NV133 čep Al-NBR		+	+
STORZ NV148 čep Al-NBR		+	-
STORZ NV160 čep Al-NBR		+	-



Napomene: - Kod ovih se priključaka pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva razmak između zubiju, s tim da slijedećim standardnim veličinama NV odgovaraju slijedeći promjeri nogica odnosno vanjski i unutarnji navoji:

NV	NO	R
31	25	1"
51	38	1.1/2"
66	52	2"
89	75	2.1/2"
133	110	4.1/2"
148	125	5"
160	150	6"

- Slijedeća je širina i broj žlebova koje imaju takve nogice:

Nogica	Žlebovi	
	Širina	Broj
NO 25 Ž	8	2
NO 32 Ž	10	2
NO 38 Ž	14	2
NO 50 Ž	13	2
NO 75 Ž	16	2
NO 100 Ž	26	3
NO 110 Ž	26	3
NO 125 Ž	28	3
NO 150 Ž	30	3

- Priključci STORZ NV160 imaju 3 "zuba".

- Odabir nogica STORZ priključaka, koji određuje i način montaže, ovisi o vrsti fleksibilnih cijevi i tlaku medija:

Nogica priključka	Način montaže	Fleksibilne cijevi		Tlak medija [bar]
		Materijal	Spirala	
Kratka	K	Žica	Plosnate gumene, PVC i pletene vatrogasne	- 5
Žljebasta	Ž	BAND-IT ; obujmice		+ 5
Nazubljena	N	Obujmice ; stezaljke tip A		- 10
S utorom za sigurnosni zub	U	Čeljusti ; stezaljke tip B	Gumene i PVC	+ 10
				- 10
				+ 16
				- 16

- Za transport abrazivnih materijala se preporuča da priključci sa nogicom imaju na glavi osigurač (oznaka "O") koji sprječava odspajanje priključaka uslijed vibracija. Isto se tako preporuča za te materijale koristiti brtve od silikona ili vitona (vidi **B2X2**).
- Za naftu i naftne derive se preporuča korištenje kvalitetnijih kovanih priključaka, a ako cijev ima spiralu nazubljene nogice ili nogice s utorom.