

AERCORD



PRIMJENA: tlak komprimiranog zraka - koristi se kod otežanih uvjeta rada
UNUTARNJI SLOJ: glatka SBR guma crne boje otporna na zauljeni zrak
OJAČANJE: tekstilna mreža
VANJSKI SLOJ: hrapava SBR guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje i starenje
TEMPERATURA : -20 +70 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)	Montaža
					Stezaljke
30 x 40	10	30	0.79	40	39 - 49 Fe/Zn
30 x 46	20	60	1.33	40	39 - 49 Fe/Zn
32 x 42	10	30	0.87	40	39 - 49 Fe/Zn
32 x 44	20	60	0.88	40	39 - 49 Fe/Zn
32 x 46	25	75	1.30	40	39 - 49 Fe/Zn
35 x 48	10	30	1.28	40	39 - 49 Fe/Zn
35 x 48	20	60	1.29	40	39 - 49 Fe/Zn
38 x 50	10	30	1.25	40	48 - 60 Fe/Zn
38 x 51	20	60	1.30	40	48 - 60 Fe/Zn
38 x 54	25	75	1.60	40	48 - 60 Fe/Zn
40 x 51	10	30	1.35	40	48 - 60 Fe/Zn
40 x 54	20	60	1.80	40	48 - 60 Fe/Zn
45 x 55	10	30	1.33	40	48 - 60 Fe/Zn
45 x 61	20	60	1.83	40	48 - 60 Fe/Zn
51 x 61	10	30	1.43	40	53 - 68 Fe/Zn
50 x 66	20	60	2.20	40	53 - 68 Fe/Zn
50 x 69	25	75	2.35	40	53 - 68 Fe/Zn
60 x 76	10	30	2.38	40	60 - 76 Fe/Zn
60 x 77	20	60	2.58	40	77 - 94 Fe/Zn
60 x 83	25	75	3.04	40	77 - 94 Fe/Zn
63 x 76	10	30	2.05	40	77 - 94 Fe/Zn
63 x 77	20	60	3.00	40	77 - 94 Fe/Zn
63 x 81	25	75	3.60	40	77 - 94 Fe/Zn
76 x 90	10	30	2.95	40	77 - 94 Fe/Zn
76 x 91	20	60	3.49	40	94 - 115 Fe/Zn
76 x 95	25	75	3.70	40	94 - 115 Fe/Zn
80 x 95	10	30	2.88	40	94 - 115 Fe/Zn
90 x 107	10	30	3.69	40	94 - 115 Fe/Zn
90 x 108	20	60	3.79	40	94 - 115 Fe/Zn
102 x 117	10	30	3.69	40	115 - 145 Fe/Zn
100 x 118	20	60	4.23	40	115 - 145 Fe/Zn