


POOL-FILL



PRIMJENA: dovod i recirkulacija vode u bazenima i hidromasažnim kadama - u odnosu na krute cijevi njihova fleksibilnost omogućuje jeftiniju montažu zbog manje potrebe za spojevima i koljenima, a kod izrade bazena smanjuje i mogućnost oštećenja uslijed slijeganja terena

MATERIJAL CIJEVI: glatki plastificirani PVC-a bijele boje

OJAČANJE: spirala od tvrdog PVC-a bijele boje otporna na gaženje

TEMPERATURA: -5 +60 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Podtlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)
12 x 16	7	21	0.8	0.120	35	30
14 x 20	7	21	0.7	0.180	60	30
15 x 20	7	21	0.8	0.180	50	30
16 x 20	7	21	0.7	0.150	55	30
16 x 21	7	21	0.8	0.200	55	30
20 x 25	7	21	0.7	0.240	80	30
25 x 32	7	21	0.8	0.460	100	30
25 x 33	8	24	0.8	0.530	100	30
27 x 32	7	21	0.7	0.320	110	30
32 x 40	7	21	0.8	0.690	135	30
34 x 40	5	15	0.7	0.480	145	30
35 x 42	6	18	0.7	0.550	140	30
38 x 45	5	15	0.7	0.630	160	30
40 x 48	6	18	0.7	0.730	160	30
40 x 49	6	18	0.7	0.730	160	30
43 x 50	5	15	0.7	0.700	200	30
51 x 63	5	15	0.7	1.020	200	30
55 x 63	5	15	0.7	1.000	250	30